WATCH LOGGER

KT-175F

NFC通信 温度データロガー

NFC　IP67防水　温度



基本仕様

測定・記録

測定対象	温度
チャンネル数	温度 / 1ch
測定範囲	温度 / -40℃ ～ 80℃
測定精度	温度 / ±0.3℃（-10℃ ～ 50℃）±0.5℃（-40℃ ～ -10℃ / 50℃ ～ 80℃）
分解能	温度 / 0.1℃
センサー	温度 / サーミスタ
記録間隔	１～255分間隔 ・ １～60秒間隔
記録容量	温度 / 16,000件
記録モード	ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると記録を停止） ロールオーバー（記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続）

電源・表示

液晶表示	測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
電源	コイン形リチウム電池（CR2430） １個
電池寿命	約1年（ご利用条件により電池寿命は異なります）
データ保護	電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる

通信インターフェイス

NFC通信

NFC通信（SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください）

本体仕様

防水機能	IP67 （水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない）※1
本体寸法	H55mm x W90mm x D7.7mm
本体質量	約40g（電池CR2430　1個を含む）
動作環境	-40 ～ 80℃

付属品・オプション

付属品	コイン形リチウム電池（CR2430） １個 取扱説明書（保証書） 1部
オプション	壁面アタッチメント（AT-077）

※1　完全防水ではありません。詳細は「IP保護等級」をご確認ください。

◎屋外でのご使用時は、直射日光を避け、直接雨や風が当たらないようにしてください。