



WATCH LOGGER

NFC通信 温度・湿度データロガー KT-215XLF

| | |
|----------|--|
| 測定対象 | 温度・湿度 |
| チャンネル数 | 温度 / 1ch・湿度 / 1ch |
| 測定範囲 | 温度 / -40℃ ~ 80℃・湿度 / 0% ~ 99%RH |
| 測定精度 | 温度 / ±0.3℃ (-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃ (-40℃ ~ -10℃ / 50℃ ~ 80℃) 湿度 / ±5% (5℃ ~ 45℃) |
| 測定表示分解能 | 温度 / 0.1℃・湿度 / 1% |
| センサー | 温度 / サーミスタ・湿度 / 静電容量型 |
| 記録間隔 | 1 ~ 255分間隔・1 ~ 60秒間隔 |
| 記録容量 | 温度 / 16,000件・湿度 / 16,000件 |
| 記録モード | ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) ロールオーバー (記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) |
| 液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
| 電源 | コイン形リチウム電池 (CR2477) 1個 |
| 電池寿命 | 約3年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) |
| データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
| インターフェイス | NFC通信 (SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください) |
| 防水機能 | IP67 (水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) ※1 |
| 本体寸法(mm) | H55mm x W90mm x D20mm |
| 本体質量(g) | 約90g (電池CR2477 1個を含む) |
| 本体動作環境 | -40 ~ 80℃・0 ~ 99%RH |
| 付属品 | コイン形リチウム電池 (CR2477) 1個 取扱説明書 (保証書) 1部 |
| オプション | 壁面アタッチメント (AT-200) |

※1 完全防水ではありません。詳細は「IP保護等級」をご確認ください。

◎湿度の防水フィルターが濡れてしまった場合は、自然乾燥を行い使用してください。

◎屋外でのご使用時は、直射日光を避け、直接雨や風が当たらないようにしてください。

