WATCH LOGGER

KT-275U/NX

USB通信 温度・湿度データロガー

USB　温度 / 湿度



基本仕様

測定・記録

測定対象	温度 ・ 湿度
チャンネル数	温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch
測定範囲	温度 / -40℃ ～ 120℃ 湿度 / 0% ～ 99%RH
測定精度	温度 / ±0.3℃（-10℃ ～ 50℃）±0.5℃（-40℃ ～ -10℃ / 50℃ ～ 120℃） 湿度 / ±5%（5℃ ～ 45℃）
分解能	温度 / 0.1℃（-40℃ ～ 99℃）1℃ （100℃ 以上）・ 湿度 / 1%
センサー	温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型
記録間隔	１～255分間隔
記録容量	温度 / 32,000件 ・ 湿度 / 32,000件
記録モード	ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると記録を停止） ロールオーバー（記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続）

電源・表示

液晶表示	測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
電源	単４アルカリ電池　3本
電池寿命	約1年（ご利用条件により電池寿命は異なります）
データ保護	電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる

通信インターフェイス

USB通信
USB通信

本体仕様

防水機能	—
本体寸法	H55mm x W90mm x D26mm
本体質量	約130g（単４アルカリ電池　3本を含む）
動作環境	-40 ～ 80℃ ・ 0 ～ 99%RH

付属品・オプション

付属品	単４アルカリ電池　3本 取扱説明書（保証書） 1部 外付温度センサ 1本 ※1　/　USB Mini-B 通信ケーブル　1本
オプション	壁面アタッチメント（AT-260）

※1　外付けプローブの長さは「1m」です。

◎内蔵温度（プローブ未接続）：-40℃ ～ 80℃ / ±0.5℃（-10℃ ～ +50℃）