



## **WATCH LOGGER**

## NFC通信 温度データロガー KT-155F/EX

測定対象	温度
チャンネル数	温度 / 1ch
測定範囲	温度 / -80℃ ~ 80℃
測定精度	温度 / ±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-80℃ ~ -10℃ / 50℃ ~ 80℃)
測定表示分解能	温度 / 0.1℃
センサー	温度 / 白金
記録間隔	1~255分間隔
記録容量	温度 / 16,000件
記録モード	ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
液晶表示	測定値·動作表示·電池寿命警告·警告表示·単位
電源	コイン形リチウム電池(ER2450TWL) 1個 ※1
電池寿命	約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
データ保護機能	電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる
インターフェイス	NFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)
防水機能	IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)※2
本体寸法(mm)	H34mm x W90mm x D15mm
本体質量(g)	約50g(電池ER2450TWL 1個を含む)
本体動作環境	-80 ~ 80℃
付属品	コイン形リチウム電池(ER2450TWL) 1個 取扱説明書(保証書) 1部 電池交換用ドライバー 1本
オプション	壁面アタッチメント (AT-150S)

- ※1 専用電池になります。
- ※2 完全防水ではありません。詳細は「IP保護等級」をご確認ください。
- ◎屋外でのご使用時は、直射日光を避け、直接雨や風が当たらないようにしてください。

