



WATCH LOGGER

NFC通信 温度データロガー KT-165F

測定対象	温度
チャンネル数	温度 / 1ch
測定範囲	温度 / -40℃ ～ 80℃
測定精度	温度 / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-10℃ ～ 50℃) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-40℃ ～ -10℃ / 50℃ ～ 80℃)
測定表示分解能	温度 / 0.1℃
センサー	温度 / サーミスタ
記録間隔	1 ～ 255分間隔 ・ 1 ～ 60秒間隔
記録容量	温度 / 16,000件
記録モード	ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると記録を停止） ロールオーバー（記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続）
液晶表示	測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
電源	コイン形リチウム電池（CR2025） 1 個
電池寿命	約1年（ご利用条件により電池寿命は異なります）
データ保護機能	電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる
インターフェイス	NFC通信（SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください）
防水機能	IP67（水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない）※1
本体寸法(mm)	H54mm x W34mm x D10mm
本体質量(g)	約18g（電池CR2025 1個を含む）
本体動作環境	-40 ～ 80℃
付属品	コイン形リチウム電池（CR2025） 1 個 取扱説明書（保証書） 1部
オプション	壁面アタッチメント（AT-100）

※1 完全防水ではありません。詳細は「IP保護等級」をご確認ください。

◎屋外でのご使用時は、直射日光を避け、直接雨や風が当たらないようにしてください。

