



WATCH LOGGER

NFC通信 温度・湿度データロガー KT-275F/NX

測定対象	温度・湿度
チャンネル数	温度 / 1ch・湿度 / 1ch
測定範囲	温度 / -40℃ ~ 120℃ 湿度 / 0% ~ 99%RH
測定精度	温度 / ±0.3℃ (-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃ (-40℃ ~ -10℃ / 50℃ ~ 120℃) 湿度 / ±5% (5℃ ~ 45℃)
測定表示分解能	温度 / 0.1℃ (-40℃ ~ 99℃) 1℃ (100℃ 以上)・湿度 / 1%
センサー	温度 / サーミスタ・湿度 / 静電容量型
記録間隔	1 ~ 255分間隔・1 ~ 60秒間隔
記録容量	温度 / 16,000件・湿度 / 16,000件
記録モード	ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) ロールオーバー (記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
液晶表示	測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
電源	単4アルカリ電池 3本
電池寿命	約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
データ保護機能	電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる
インターフェイス	NFC通信 (SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)
防水機能	—
本体寸法(mm)	H55mm x W90mm x D26mm
本体質量(g)	約130g (単4アルカリ電池 3本を含む)
本体動作環境	-40 ~ 80℃・0 ~ 99%RH
付属品	単4アルカリ電池 3本 取扱説明書 (保証書) 1部 外付温度センサ 1本 ※1
オプション	壁面アタッチメント (AT-260)

※1 外付けプローブの長さは「1m」です。

◎湿度の防水フィルターが濡れてしまった場合は、自然乾燥を行い使用してください。

◎屋外でのご使用時は、直射日光を避け、直接雨や風が当たらないようにしてください。

◎内蔵温度 (プローブ未接続) : -40℃ ~ 80℃ / ±0.5℃ (-10℃ ~ +50℃)

